

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt**
richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung,
Graphlokk®, oder auch **schwimmend**
mittels TacTiles® verlegbar,
ohne Betriebsunterbrechungen auch
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365
vorbereitetem verlegereifem Unterboden
nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,
antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC2
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und
wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 848 g/m²
Polschichtdicke 3,9 mm
Gesamtdicke ca. 8 mm,
Gesamtgewicht 4.440 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 131 990

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 < /= 0,2 %
Stuhlrollenprüfung EN 985: > /= 2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB
Schallabsorptionskoeffizient (α_w) 0,20
Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
dessinierte strukturierte Schlingenqualität
mit Web-Optik (Tapestry), garnefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-
gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,43 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,53 %

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Human Connection Moss in Stone CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....